

TRASMETTITORE DI LIVELLO AD ULTRASUONI

Serie AI.ESon

***Misura senza contatto, facile da installare
Per materiali liquidi, solidi e granulosi***

***VERSIONE SEPARATA
AI.ESon-R***



***VERSIONE COMPATTA
AI.ESon-C***



Le caratteristiche dichiarate possono cambiare senza alcun preavviso



Per ordini:
Tel.: +39 011 198 218 39
E-mail: commerciale@asit-ge.com

TRASMETTITORE DI LIVELLO AD ULTRASUONI

Serie AI.ESon

Idoneo per più applicazioni



Le caratteristiche dichiarate possono cambiare senza alcun preavviso



Per ordini:
Tel.: +39 011 198 218 39
E-mail: commerciale@asit-ge.com

TRASMETTITORE DI LIVELLO AD ULTRASUONI

Serie AI.ESon

LCD DISPLAY a basso consumo energetico



Percentuale livello/distanza

Livello/distanza

*Visualizzazione percentuale,
dati attuali, temperatura,
distanza*

*Visualizzazione stato misura
e informazioni sugli allarmi*

Visualizzazione segnale corrente

Convertitore intelligente, scheda digitale

Più stabile, anti-interferenza, alta accuratezza

- *Protezione strumento in caso di inversione polarità*
- *Software avanzato per l'analisi dell'eco e relativa forma d'onda*
- *Miglioria dell'accuratezza di misura*
- *Tecnologia di test avanzata, software con diverse funzionalità che rendono lo strumento adattabile per più applicazioni*



Le caratteristiche dichiarate possono cambiare senza alcun preavviso



Per ordini:
Tel.: +39 011 198 218 39
E-mail: commerciale@asit-ge.com

TRASMETTITORE DI LIVELLO AD ULTRASUONI

Serie AI.ESon

Sensori di qualità, misura precisa
Disponibili diversi tipi di materiali: PTFE, ABS, PVC

40k HZ
Zona morta
ridotta

Protezione IP68
Water Proof

Anti-corrosione,
adattabili ad
ambienti difficili,
alta precisione



Connessione filettata, facile da installare 2" BSP e M95x2.0 sono opzionali per misure di range differenti



Versione remota con metri di cavo a scelta

Le caratteristiche dichiarate possono cambiare senza alcun preavviso



Per ordini:
Tel.: +39 011 198 218 39
E-mail: commerciale@asit-ge.com

TRASMETTITORE DI LIVELLO AD ULTRASUONI

Serie AI.ESon

Doppia camera, facile da usare



***Doppia camera,
Per un semplice
cablaggio***

***ATEX
Approval***



Ingresso cavo sigillato, resistente all'acqua e alla polvere

***Avanzato software, garantisce l'eliminazione
di tutti i falsi eco***



Le caratteristiche dichiarate possono cambiare senza alcun preavviso



Per ordini:
Tel.: +39 011 198 218 39
E-mail: commerciale@asit-ge.com

TRASMETTITORE DI LIVELLO AD ULTRASUONI

Serie AI.ESon

PARAMETRI TECNICI

Funzione	Versione compatta/separata
Range di livello	4,6,8,10,12,15,20,30m
Accuratezza	0.5%-1.0%
Risoluzione	3mm o 0.1%
Display	LCD Display
Uscita Analogica	2 Fili, 4-20mA/250Ω Carico
Alimentazione	DC24V
Temperatura ambientale	Trasmettitore -20+60°C, Sensore -20+80°C
Comunicazione	HART
Classe di protezione	Trasmettitore IP65(Opzionale IP67), Sensore IP68
Installazione della sonda	Flangiata, filettata

Le caratteristiche dichiarate possono cambiare senza alcun preavviso



Per ordini:
Tel.: +39 011 198 218 39
E-mail: commerciale@asit-ge.com



ASIT ITALIA S.r.l.

Sede operativa e Uffici

Via Quintino Sella, 6 - 10020 Riva presso Chieri (TO)

T +39 011 198 218 39 - F +39 011 198 371 06

<http://www.asit-ge.com> - info@asit-ge.com



Company with
Certificate of Quality
System ISO 9001:2015
Cert n°38785/19/S